

FICHA TÉCNICA

ACEITE DE LINAZA SPB

DESCRIPCIÓN:

Producto filmógeno para el recubrimiento de superficies: para impregnación de madera, en la preparación de pinturas, barnices, tintas de imprimir, y junto con minio para prevenir la oxidación. Protección de superficies interiores y exteriores.

MODO DE EMPLEO:

Diluir una parte de aceite de linaza con una parte de aguarrás. Limpiar y desengrasar la superficie antes de aplicar.

CARACTERÍSTICAS:

Propiedad	Valores típicos
Aspecto	Líquido denso, transparente de color marrón.
Densidad (g/cm^3)	0.885 - 0.920
Composición	Aceite de linaza con agentes secantes incorporados. Contiene 2-butoxietanol.

APLICACIONES:

El aceite de linaza puede aplicarse directamente para impregnar, nutrir y abrillantar superficies de madera, paredes de ladrillos cara vista, suelos y superficies cerámicas porosas (barro cocido). Las fibras y tejidos naturales y sintéticos, así como el papel impregnados de aceite de linaza pueden sufrir inflamación espontánea. No aplique una cantidad excesiva de producto ya que impedirá su completo secado.

PRECAUCIONES:

Peligro. Acute Tox. 4: Nocivo en caso de inhalación; Flam. Liq. 3: Líquidos y vapores inflamables. No ingerir. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. En caso de contacto con la piel (o el pelo): quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. En caso de inhalación: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar a un Centro de Información Toxicológica o a un médico en caso de malestar. En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Contiene Bis(2-etilhexanoato) de cobalto. Puede provocar una reacción alérgica. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 62 04 20.



FICHA TÉCNICA

ENVASE:

Código	300424	300801
Envase tipo	Lata de hojalata serigrafiada.	Garrafa de polietileno azul.
Tapón	Tapón de seguridad de polietileno rojo.	Tapón de seguridad de rosca, de polietileno azul.
Capacidad	750 ml	5 L
Nº Unidades por caja	12	4
Nº Cajas por palet	48	32
Código EAN	8436032031064	8436032030500